



ООО «Альфа-ЭСК»
190121 г. Санкт-Петербург, Английский проспект
д. 16 литер А офис 11 тел/факс (812) 679-00-97
e-mail: office@a-esk.ru

DownLights		
Наименование продукта	Описание	Цена (руб.)
 AIFA/U-301	<ul style="list-style-type: none">• Количество светодиодов: 20 шт. SMD5630• Напряжение 170 - 265В.• Потребляемая мощность 10Вт.• Степень защиты IP40.• Светоотдача 1000Lm.• Цветовая температура: 4500К• Угол свечения 120°.• Размер: 140x120x40 мм.• Вес 0,5 кг.	1 500
 AIFA/U-302	<ul style="list-style-type: none">• Количество светодиодов: 40 шт. SMD5630• Напряжение 170 - 265В.• Потребляемая мощность 20Вт.• Степень защиты IP40.• Светоотдача 2000Lm.• Цветовая температура: 4500К• Угол свечения 120°.• Срок службы: 50 000 часов• Размер: 190x165x40 мм.• Вес 0,9 кг.	1 800
 AIFA/U-303	<ul style="list-style-type: none">• Количество светодиодов: 60 шт. SMD5630• Напряжение 170 - 265В.• Потребляемая мощность 30Вт.• Степень защиты IP40.• Светоотдача 3000Lm.• Цветовая температура: 4500К• Угол свечения 120°.• Температурный режим от -40 ° до +40 °С.• Срок службы: 50 000 часов• Размер: 210x245x40 мм.• Вес 1,4 кг	2 500
 AIFA/U-304	<ul style="list-style-type: none">• Степень защиты: IP40• Напряжение: 85-265В• Светоотдача: 4000 Lm• Цветовая температура: 4500К• Потребляемая мощность: 40 Вт.• Рабочая температура: от -30 до +50 °С• Срок службы: 50 000 часов• Угол излучения света: 120°• Дополнительно:• Материал корпуса - AL• Цвет корпуса - белый; серебристый• Габаритные размеры: Ø корпуса/Ø декоративного обода/высота - 210x240x110мм.	2 000 *Акция
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.		



ООО «Альфа-ЭСК»
Дистрибуция светодиодных источников света и комплектующих
Дизайн, проектирование, монтаж и сервисное обслуживание
тел. (812) 679-00-97
e-mail: office@a-esk.ru