



ООО «Альфа-ЭСК»
190121 г. Санкт-Петербург, Английский проспект
д. 16 литер А офис 11 тел/факс (812) 679-00-97
e-mail: office@alpha-esk.ru

Административно-офисное освещение

Наименование продукта	Описание	Цена (руб.)
 AIFA/O-111	<ul style="list-style-type: none">• Степень защиты: IP40• Напряжение: 85-265В• Световой поток: 3000 Lm• Цветовая температура: 4500К; 5500К• Потребляемая мощность: 36 Вт• Габаритные размеры: 595x595x25 мм• Коэффициент пульсации: 0.9• Масса 2,0 кг• Вид рассеивателя: призма/опал +50 р.• Гарантия: 1 год ХИТ ПРОДАЖ	970
 AIFA/O-101	<ul style="list-style-type: none">• Количество светодиодов: 72 шт.• Степень защиты: IP40• Напряжение: 85-265В• Световой поток: 3800 Lm• Цветовая температура: 4500К; 5500К• Потребляемая мощность: 31 Вт• Габаритные размеры: 595x595x40 мм• Эквивалент: 4*18 Вт ЛВО (ЛПО)• Коэффициент пульсации: 0.9• Масса 2,5 кг• Вид рассеивателя: на выбор• Гарантия: 3 года	1 500
 AIFA/U-102	<ul style="list-style-type: none">• Кол-во, тип светодиодов: 80 шт.• Степень защиты: IP 20• Цветовая температура: 4500К; 5500К• Световой поток: 4200 Lm• Напряжение: 150 - 265 В• Частота напряжения: 50 Гц.• Потребляемая мощность: 40 Вт.• Эквивалент: 4*18 Вт ЛВО (ЛПО)• Угол излучения света: 120°• Коэффициент пульсации: 0.9• Размер: 598x598x55 мм• Вес: 2,40 кг• Вид рассеивателя: микропризма "Тавань"• Гарантия: 3 года	1 900



ООО «Альфа-ЭСК»
Дистрибуция светодиодных источников света и комплектующих
Дизайн, проектирование, монтаж и сервисное обслуживание
тел. (812) 679-00-97
e-mail: office@alpha-esk.ru



 <p>AIFA/U-100</p>	<ul style="list-style-type: none">• Степень защиты: IP20• Напряжение: 85-265В• Световой поток: 4700 Lm• Цветовая температура: 4500К; 5500К• Потребляемая мощность: 40 Вт• Габаритные размеры: 598x598x55 мм• Коэффициент пульсации: 0.9• Масса 2,5 кг• Вид рассеивателя: микропризма "Тайвань"• Гарантия: 3 года <p>IP 20</p>	<p>2 100</p>
 <p>AIFA/S-101</p>	<ul style="list-style-type: none">• Степень защиты: IP40• Напряжение: 90 - 264 В., 50/60 Гц.• Световой поток, не менее: 3600Lm• Цветовая температура: 5500К• Потребляемая мощность: 36 Вт.• Угол излучения света: 120°• Габаритные размеры: 598x598x8 мм• Масса 3,6 кг• Гарантия: 2 года.	<p>1 900</p>
 <p>AIFA/S-102</p>	<ul style="list-style-type: none">• Габариты (мм): 1195x180x40• Входное напряжение (V): 176-264• Количество диодов (шт): 72• Потребляемая мощность: 36Вт• Цветовая температура (K): 4000-5000• Световой поток : 3200 Lm• Гарантия: 3 года <p>IP 20</p>	<p>1 600</p>
 <p>AIFA/S-103</p>	<ul style="list-style-type: none">• Габариты (мм): 1200x200x40• Входное напряжение (V): 176-264• Количество диодов (шт): 72• Потребляемая мощность: 36Вт• Цветовая температура (K): 4000-5000• Световой поток : 3000 Lm• Гарантия: 3 года• Вид рассеивателя: призма/опал +50 р. <p>IP 20</p>	<p>1 200</p>





 <p>AIFA/U/IP-102</p>	<ul style="list-style-type: none">• Степень защиты: IP63• Напряжение: 90 - 264 В., 50/60 Гц.• Световой поток, не менее: 3600Lm• Цветовая температура: 4500К• Потребляемая мощность: 36 Вт.• Угол излучения света: 120°• Габаритные размеры: 595x595x45 мм• Масса 2,60 кг	<p>2 100</p> <p>Заказная позиция</p>
<h2>Торговое и промышленное освещение</h2> <p>Пылевлагодонепроницаемые светодиодные светильники со степенью защиты IP67. Предназначены для местного и общего освещения различных торговых, промышленных, производственных и складских помещений, цехов, мастерских с высотой потолков до 5 м</p>		
  <p>AIFA/K-1</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 32 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 4 000 ±10% Lm• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 1000x72x70 мм• Гарантия 3 года  <ul style="list-style-type: none">• КСС "К"	<p>2 600</p>
 <p>AIFA/K-2</p>	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 42 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 3 500 ±10% Lm• КСС "К"• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 500x72x70 мм• Гарантия 3 года	<p>1 900</p>





ООО «Альфа-ЭСК»
190121 г. Санкт-Петербург, Английский проспект
д. 16 литер А офис 11 тел/факс (812) 679-00-97
e-mail: office@a-esk.ru

  AIFA/K-3	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 60 Вт• Цветовая температура (К): 4700-6500• Световой поток : 6 500 ±10% Lm• КСС "К"• Степень защиты: IP 67• Количество светодиодов : 117• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 1000x72x70 мм• Гарантия 3 года	4 000
<h3>Серия premium</h3> <p>Светодиодные светильники данной серии собираются на мощном алюминиевом профиле AL-451384, с возможностью теплоотвода до 100Вт/м. Применяются для освещения различных промышленных, производственных и складских помещений, цехов, мастерских и др. с высотой потолков 5-8 м</p>		
  AIFA/П-1	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 50 Вт• Цветовая температура (К): 4700-5500• Световой поток : 6 500 ±10% Lm• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 500x74x81 мм• Гарантия 3 года• КСС "К"	3 700
  AIFA/П-2	<ul style="list-style-type: none">• Потребляемая мощность - не более 100 Вт• Цветовая температура (К): 4700-5500• Световой поток : 13 000 ±10% Lm• Степень защиты: IP 67• Рабочее напряжение (V): 176-264 , 50 Гц• Диапазон рабочих температур: от - 45 до +50оС• Рабочий ресурс не менее 50 000 часов• Размер 1000x74x81 мм• Гарантия 3 года• КСС "К"	9 500
<p>Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.</p>		



ООО «Альфа-ЭСК»
Дистрибуция светодиодных источников света и комплектующих
Дизайн, проектирование, монтаж и сервисное обслуживание
тел. (812) 679-00-97
e-mail: office@a-esk.ru